

Asciugabiancheria per applicazioni in lavanderie semi-commerciali

CD10

Descrizione

- Tamburo in acciaio galvanizzato
- Pannelli superiore, anteriore e laterali disponibili in bianco
- Apertura ampia dello sportello a 180° per agevolare carico e scarico
- Filtro antilugine sovradimensionato posizionato frontalmente per una pulizia agevole
- L'estrattore silenzioso garantisce tempi di asciugatura brevi e costi operativi bassi
- 5 programmi di asciugatura

Opzioni

- Pannelli superiore, anteriore e laterali in acciaio inossidabile
- Versione a gettoni



OPZIONALE

CD10

Capacità	
Volume del tamburo	201 l
Motore	
Potenza del motore	0,25 kW
Dell'uscita dell'aria	
Diametro dell'uscita dell'aria	102 mm
Riscaldamento	
Elettrico	5,35 kW
Collegamento	
Collegamento gas	9,5 mm
Consumo di gas	25.000 BTU/h
Collegamento elettrico	E-120/240/60/1-30A - 120/280/60/1-30A - 220/60/1-30A - 230/50/1-30 A - 400/50/3-15A G-120/60/1-15A - 220/60/1-10A - 230/50/1-10A
Dati di trasporto	
Peso lordo	OPL: E - 70 kg / G - 73 kg - Vend: E - 73 kg / G - 75 kg
Peso netto	OPL: E - 66 kg / G - 68 kg - Vend: E - 68 kg / G - 70 kg
Dimensioni AxLxP	OPL: 1027x683x711 mm - Vend: 1126x683x711 mm
Dimensioni imballaggio AxLxP	1156x737x832 mm
Volume	0,71 m ³

A B C D E F G H I J K

OPL *	1027	1006*	392*	102*	391	683	114*	10	203	711	597
VEND	1126	1006*	392*	102*	391	683	114*	10	203	711	597

*Con base formata dai piedi di livellamento.

